

STANDARDNÍ	průměr	tř. přesnosti	připojení	cena v Kč bez DPH
03304 AZ <i>s bronzovým B. perem, rozsahy 0-100 kPa až 0-10 Mpa</i>	63	1,6%	spodní	117,-
03304 S / 03304 P <i>s bronzovým B. perem, rozsahy 0-100 kPa až 0-40 Mpa</i>	63	1,6%	spodní	325,-
03304 TP <i>s bronzovým B. perem, pro technické plyny, rozsahy 0-100 kPa až 0-40 Mpa</i>	63	1,6%	spodní	353,-
03304 CH <i>s nerezovým B. perem - celonerezový, rozsahy 0-100 kPa až 0-40 Mpa</i>	63	1,6%	spodní	596,-
03312 AZ <i>s bronzovým B. perem, rozsahy 0-100 kPa až 0-10 Mpa</i>	100	1,6%	spodní	348,-
03312 S <i>s bronzovým B. perem, rozsahy 0-60 kPa až 0-10 Mpa</i>	100	1,6%	spodní	581,-
03312 CH <i>s nerezovým B. perem - celonerezový, rozsahy 0-60 kPa až 0-10 Mpa</i>	100	1,0%	spodní	2 075,-
03312 CH <i>s nerezovým B. perem - celonerezový, rozsahy 0-16MPa až 0-100 Mpa</i>	100	1,0%	spodní	2 297,-
13312 S <i>s bronzovým B. perem, rozsahy 0-100 kPa až 0-10 Mpa</i>	100	1,0%	spodní	872,-
53332 <i>s ocelovým B. perem, rozsahy 0-60 kPa až 0-100 Mpa</i>	100	1,6%	spodní	1 117,-
13332 <i>s ocelovým B. perem, rozsahy 0-60 kPa až 0-100 Mpa</i>	100	1,0%	spodní	1 402,-
53332 R717 <i>s ocelovým B. perem s teplotní stupnicí, rozsahy -0,1-0-1,5 Mpa, -0,1-0-2,5 Mpa</i>	100	1,6%	spodní	1 240,-
03313 AZ <i>s bronzovým B. perem, rozsahy 0-60 kPa až 0-10 Mpa</i>	150	1,6%	spodní	403,-
03313 S <i>s bronzovým B. perem, rozsahy 0-60 kPa až 0-10 Mpa</i>	160	1,6%	spodní	1 074,-
03313 CH <i>s nerezovým B. perem - celonerezový, rozsahy 0-60 kPa až 0-10 Mpa</i>	160	1,0%	spodní	2 933,-
03313 CH <i>s nerezovým B. perem - celonerezový, rozsahy 0-16 MPa až 0-100 Mpa</i>	160	1,0%	spodní	3 035,-
03333 <i>s ocelovým B. perem, rozsahy 0-60 kPa až 0-100 Mpa</i>	160	1,6%	spodní	1 767,-
03333 NH3 <i>s ocelovým B. perem pro čpavek, rozsahy 0-60 kPa až 0-100 Mpa</i>	160	1,6%	spodní	1 787,-
03333 s tlumičem rázů <i>s ocelovým B. perem, rozsahy 0-60 kPa až 0-100 Mpa</i>	160	1,6%	spodní	1 887,-
13313 kontrolní <i>s bronzovým B. perem, rozsahy 0-60 kPa až 0-10 Mpa</i>	160	1,0%	spodní	1 345,-
13333 kontrolní <i>s ocelovým B. perem, rozsahy 0-60 kPa až 0-100 Mpa</i>	160	1,0%	spodní	2 078,-
03314 S <i>s bronzovým B. perem, rozsahy 0-100 kPa až 0-100 Mpa</i>	250	1,6%	spodní	4 560,-
03402 kontrolní <i>s CuBe B. perem, rozsahy 0-60kPa až 0-10 Mpa</i>	160	0,6%	spodní	3 691,-
03402 kontrolní <i>s CuBe B. perem, rozsahy 0-16 MPa až 0-100 Mpa</i>	160	0,6%	spodní	7 182,-
03413 ENT etalonový <i>s CuBe B. perem, rozsahy 0-60kPa až 0-10 Mpa</i>	160	0,40%	spodní	7 781,-
03413 EVT etalonový <i>s CuBe B. perem, rozsahy 0-16 MPa až 0-100 Mpa</i>	160	0,40%	spodní	12 455,-
03413 ENT etalonový <i>s bronzovým B. perem, rozsahy 0-100 kPa až 0-10 Mpa</i>	160	0,25%	spodní	10 517,-
03358 AZ <i>s bronzovým B. perem, rozsahy 0-100 kPa až 0-10 Mpa</i>	63	1,6%	zadní	120,-
03358 S / 03358 P <i>s bronzovým B. perem, rozsahy 0-100 kPa až 0-40 Mpa</i>	63	1,6%	zadní	333,-
03322 <i>s bronzovým B. perem s přední přírubou, rozsahy 0-60 kPa až 0-10 Mpa</i>	100	1,6%	zadní	855,-
03342 <i>s ocelovým B. perem s přední přírubou, rozsahy 0-60 kPa až 0-100 Mpa</i>	100	1,6%	zadní	1 321,-
03323 <i>s bronzovým B. perem s přední přírubou, rozsahy 0-60kPa až 0-10 Mpa</i>	160	1,6%	zadní	2 026,-
03343 <i>s ocelovým B. perem s přední přírubou, rozsahy 0-60kPa až 0-100 Mpa</i>	160	1,6%	zadní	2 633,-



VODOTĚSNÉ	průměr	tř. přesnosti	připojení	cena v Kč bez DPH
03304 V s bronzovým	63	1,6%	spodní	607,-
<i>B. perem, vodotěsný, rozsahy 0-100 kPa až 0-40 Mpa</i>				
03304 CHV	63	1,6%	spodní	872,-
<i>vodotěsný, celonerezový, rozsahy 0-100 kPa až 0-40 Mpa</i>				
03358 V s bronzovým	63	1,6%	zadní	656,-
<i>B. perem, vodotěsný, rozsahy 0-100 kPa až 0-40 Mpa</i>				
03358 CHV	63	1,6%	zadní	872,-
<i>vodotěsný, celonerezový, rozsahy 0-100 kPa až 0-40 Mpa</i>				
03381 V s bronzovým	100	1,6%	spodní mosazný	1 055,-
<i>B. perem, vodotěsný, rozsahy 0-60kPa až 0-10MPa</i>				
03382 V s bronzovým	100	1,6%	spodní nerezový svařeny	1 277,-
<i>B. perem, vodotěsný, rozsahy 0-60kPa až 0-10MPa</i>				
03382 V s ocelovým	100	1,6%	spodní	1 493,-
<i>B. perem, vodotěsný, rozsahy 0-16MPa až 0-100MPa</i>				
03382 CHV s nerezovým	100	1,6%	spodní	2 237,-
<i>B. perem, vodotěsný, rozsahy 0-60kPa až 0-10MPa</i>				
03382 CHV s nerezovým	100	1,6%	spodní	2 428,-
<i>B. perem, vodotěsný, rozsahy 0-16MPa až 0-100MPa</i>				
03386 V s bronzovým	100	1,6%	zadní, př. příruba	2 183,-
<i>B. perem, vodotěsný, rozsahy 0-60kPa až 0-10MPa</i>				
03386 V s ocelovým	100	1,6%	zadní, př. příruba	2 394,-
<i>B. perem, vodotěsný, rozsahy 0-16MPa až 0-100MPa</i>				
03386 CHV s nerezovým	100	1,6%	zadní, př. příruba	3 035,-
<i>B. perem, vodotěsný, rozsahy 0-60kPa až 0-10MPa</i>				
03386 CHV s nerezovým	100	1,6%	zadní, př. příruba	3 252,-
<i>B. perem, vodotěsný, rozsahy 0-16MPa až 0-100MPa</i>				
03385 V s bronzovým	160	1,6%	spodní mosazný	1 402,-
<i>B. perem, vodotěsný, rozsahy 0-60kPa až 0-10MPa</i>				
03313 V s bronzovým	160	1,6%	spodní nerezový svařeny	1 630,-
<i>B. perem, vodotěsný, rozsahy 0-60kPa až 0-10MPa</i>				
03313 V s ocelovým	160	1,6%	spodní	2 075,-
<i>B. perem, vodotěsný, rozsahy 0-16MPa až 0-100MPa</i>				
03313 CHV s nerezovým	160	1,6%	spodní	3 089,-
<i>B. perem, vodotěsný, rozsahy 0-60kPa až 0-10MPa</i>				
03313 CHV s nerezovým	160	1,6%	spodní	3 192,-
<i>B. perem, vodotěsný, rozsahy 0-16MPa až 0-100MPa</i>				



GLYCERINOVÉ	průměr	tř. přesnosti	připojení	cena v Kč bez DPH
03304 G s bronzovým	63	1,6%	spodní	627,-
<i>B. perem, vodotěsný, plněný glycerínem, rozsahy 0-100 kPa až 0-40 Mpa</i>				
03304 CHG s nerezovým	63	1,6%	spodní	895,-
<i>B. perem, vodotěsný, plněný glycerínem, rozsahy 0-100 kPa až 0-40 Mpa</i>				
03358 G s bronzovým	63	1,6%	zadní	681,-
<i>B. perem, vodotěsný, plněný glycerínem, rozsahy 0-100 kPa až 0-40 Mpa</i>				
03358 CHG s nerezovým	63	1,6%	zadní	895,-
<i>B. perem, vodotěsný, plněný glycerínem, rozsahy 0-100 kPa až 0-40 Mpa</i>				
03384 G s bronzovým	100	1,6%	spodní	1 379,-
<i>B. perem, vodotěsný, plněný glycerínem, rozsahy 0-60kPa až 0-10MPa</i>				
03384 G s ocelovým	100	1,6%	spodní	1 599,-
<i>B. perem, vodotěsný, plněný glycerínem, rozsahy 0-16MPa až 0-100MPa</i>				
03384 CHG s nerezovým	100	1,0%	spodní	2 343,-
<i>B. perem, vodotěsný, plněný glycerínem, rozsahy 0-60kPa až 0-10MPa</i>				
03384 CHG s nerezovým	100	1,0%	spodní	2 537,-
<i>B. perem, vodotěsný, plněný glycerínem, rozsahy 0-16MPa až 0-100MPa</i>				
03386 G s bronzovým	100	1,6%	zadní, p. př.	2 289,-
<i>B. perem, vodotěsný, plněný glycerínem, rozsahy 0-60kPa až 0-10MPa</i>				
03386 G s ocelovým	100	1,6%	zadní, p. př.	2 502,-
<i>B. perem, vodotěsný, plněný glycerínem, rozsahy 0-16MPa až 0-100MPa</i>				
03386 CHG s nerezovým	100	1,6%	zadní, p. př.	3 141,-
<i>B. perem, vodotěsný, plněný glycerínem, rozsahy 0-60kPa až 0-10MPa</i>				
03386 CHG s nerezovým	100	1,6%	zadní, p. př.	3 260,-
<i>B. perem, vodotěsný, plněný glycerínem, rozsahy 0-16MPa až 0-100MPa</i>				
03313 G s bronzovým	160	1,6%	spodní	1 969,-
<i>B. perem, vodotěsný, plněný glycerínem, rozsahy 0-60kPa až 0-10MPa</i>				
03313 G s ocelovým	160	1,6%	spodní	2 394,-
<i>B. perem, vodotěsný, plněný glycerínem, rozsahy 0-16MPa až 0-100MPa</i>				
03313 CHG s nerezovým	160	1,6%	spodní	3 406,-
<i>B. perem, vodotěsný, plněný glycerínem, rozsahy 0-60kPa až 0-10MPa</i>				
03313 CHG s nerezovým	160	1,6%	spodní	3 514,-
<i>B. perem, vodotěsný, plněný glycerínem, rozsahy 0-16MPa až 0-100MPa</i>				



DIFERENČNÍ	průměr	tř. přesnosti	připojení	cena v Kč bez DPH
03350 S	100	1,6%	spodní	2 608,-
<i>dvojitý se dvěma přípoji za sebou</i>				
03352 S	100	1,6%	spodní	2 608,-
<i>přípoji za sebou, otočný číselník na jedné ručičce</i>				
13353	160	1,6%	spodní	2 770,-
<i>dvojitý se dvěma přípoji za sebou</i>				
03378	160	2,5%	zadní	6 173,-
<i>diferenční s krabicovou membránou a zadní přírubou</i>				

MEMBRÁNOVÉ	průměr	tř. přesnosti	přípojení	cena v Kč bez DPH
03368 <i>s krabicovou membránou, rozsahy od 0-4 kPa až 0-40 kPa</i>	63	1,6%	spodní	1 169,-
03369 <i>s krabicovou membránou, rozsahy od 0-4 kPa až 0-40 kPa</i>	63	1,6%	zadní	1 169,-
03375 <i>vodotěsný pro hasicí zařízení bez přední příruby</i>	80	2,5%	zadní	2 708,-
03375 PP <i>vodotěsný pro hasicí zařízení s přední přírubou</i>	80	2,5%	zadní	3 107,-
03398 <i>s krabicovou membránou, rozsahy od 0-4 kPa až 0-40 kPa</i>	100	1,6%	spodní	1 226,-
03399 <i>s krabicovou membránou, rozsahy od 0-4 kPa až 0-40 kPa</i>	100	1,6%	zadní	1 226,-
03388 Y - ocelové pouz <i>s krabicovou membránou, rozsahy 0-2,5 kPa a 0-40 kPa</i>	160	1,6%	spodní	1 228,-
03388 <i>s krabicovou membránou, rozsahy od 0-400 Pa až 0-600 Pa</i>	160	4, 2,5%	spodní	1 493,-
03388 <i>s krabicovou membránou, rozsahy od 0-1 kPa až 0-1,6 kPa</i>	160	1,6%	spodní	1 493,-
03388 <i>s krabicovou membránou, rozsahy od 0-2,5 kPa až 0-40 kPa</i>	160	1,6%	spodní	1 308,-
13388 <i>s krabicovou membránou, rozsahy od 0-1,6 kPa až 0-40 kPa</i>	160	1,0%	spodní	3 899,-
23388 <i>s krabicovou membránou, rozsahy od 0-6 kPa až 0-40 kPa</i>	160	0,6%	spodní	7 763,-
03377 <i>s krabicovou membránou a zadní přírubou</i>	160	2,5%	zadní	3 990,-
03368 CH s nerezovou <i>krabicovou membránou, rozsahy od 0-4 kPa až 0-40 kPa</i>	63	1,6%	spodní	4 788,-
03369 CH s nerezovou <i>krabicovou membránou, rozsahy od 0-4 kPa až 0-40 kPa</i>	63	1,6%	zadní	4 788,-
03398 CH s nerezovou <i>krabicovou membránou, rozsahy od 0-4 kPa až 0-40 kPa</i>	100	1,6%	spodní	5 244,-
03399 CH s nerezovou <i>krabicovou membránou, rozsahy od 0-4 kPa až 0-40 kPa</i>	100	1,6%	zadní	5 244,-
03388 CH s nerezovou <i>krabicovou membránou, rozsahy 0-2,5 kPa a 0-40 kPa</i>	160	1,6%	spodní	5 729,-
03377 CH s nerezovou <i>s krabicovou membránou a zadní přírubou</i>	160	2,5%	zadní	6 897,-
03379 <i>se spodní nerezovou přírubou a membránou s PTFE folií, rozsahy od 0-100 kPa až 0-2,5 MPa</i>	100	2,5%	spodní	3 266,-
03376 <i>se spodní nerezovou přírubou a membránou s PTFE folií, rozsahy od 0-100 kPa až 0-2,5 MPa</i>	160	2,5%	spodní	3 525,-
příplatky za jiná provedení oddělovacích přírub a ochrany membrán				
<i>se spodní nerezovou pogumovanou přírubou a teflonovou ochranou membrány</i>				627,-
<i>se spodní nerezovou/PVC přírubou a teflonovou ochranou membrány</i>				969,-
<i>se spodní nerezovou/PTFE přírubou a teflonovou ochranou membrány</i>				1 818,-
<i>se spodní otevřenou přírubou DN 25/PN 25 nerez + tefl. ochrana membr.</i>				1 804,-
<i>se spodní otevřenou přírubou DN 25/PN 25 PTFE + tefl. ochrana membr.</i>				5 190,-
<i>se spodní otevřenou přírubou DN 40/PN 25 nerez + tefl. ochrana membr.</i>				1 533,-
<i>se spodní otevřenou přírubou DN 50/PN 25 nerez + tefl. ochrana membr.</i>				1 833,-
<i>se spodní otevřenou přírubou DN 65/PN 25 nerez + tefl. ochrana membr.</i>				2 502,-
<i>poteflonování jakékoliv membrány pro vakuum a manovakuum</i>				2 437,-
<i>nerezová ochrana membrány pro přetlak (ne podtlak)</i>				524,-
<i>úprava čepu tlakoměru na otvor 8mm (M20x1,5, G1/2")</i>				86,-
<i>plnění pouzdra tlakoměru glycerínem</i>		3379		242,-
<i>plnění pouzdra tlakoměru glycerínem</i>		3376		390,-



KONTAKTNÍ	průměr	tř. přesnosti	připojení	cena v Kč bez DPH
03380 <i>s magnetickým spínáním 2 kontaktů s bronzovým B. perem</i> <i>rozsahy od 0-100 kPa až 0-10 MPa</i>	100	1,6%	spodní	4 685,-
03380 <i>s magnetickým spínáním 2 kontaktů s ocelovým B. perem</i> <i>rozsahy od 0-100 kPa až 0-100 MPa</i>	100	1,6%	spodní	6 384,-
03380 CH <i>s magnetickým spínáním 2 kontaktů s nerezovým B. perem</i> <i>rozsahy od 0-100 kPa až 0-10 MPa</i>	100	1,6%	spodní	6 897,-
03380 CH <i>s magnetickým spínáním 2 kontaktů s nerezovým B. perem</i> <i>rozsahy od 0-16 MPa až 0-100 MPa</i>	100	1,6%	spodní	9 111,-
03370 <i>s magnetickým spínáním 2 kontaktů s bronzovým B. perem</i> <i>rozsahy od 0-100 kPa až 0-10 MPa</i>	160	1,6%	spodní	5 076,-
03370 A <i>s magnetickým spínáním 2 kontaktů s ocelovým B. perem</i> <i>rozsahy od 0-100 kPa až 0-10 MPa</i>	160	1,6%	spodní	7 057,-
03395 <i>s magnetickým spínáním 2 kontaktů s bronzovým B. perem</i> <i>určeno pro venkovní montáž, rozsahy od 0-100 kPa až 0-10 MPa</i>	160	1,6%	spodní	10 488,-
03395 A <i>s magnetickým spínáním 2 kontaktů s ocelovým B. perem</i> <i>určeno pro venkovní montáž, rozsahy 0-2,5 MPa až 0-160 MPa</i>	160	1,6%	spodní	11 577,-
03396 <i>s magnetickým spínáním 2 kontaktů s bronzovým B. perem</i> <i>určeno pro venkovní montáž, rozsahy od 0-100 kPa až 0-10 MPa</i>	160	1,6%	zadní	6 384,-
03396 A <i>s magnetickým spínáním 2 kontaktů s ocelovým B. perem</i> <i>určeno pro venkovní montáž, rozsahy 0-2,5 MPa až 0-160 MPa</i>	160	1,6%	zadní	7 741,-
03393 <i>s magnetickým spínáním 2 kontaktů s nerezovou přírubou</i> <i>a nerezovou membránou s PTFE folií, rozsahy od 0-100 kPa až 0</i>	160	2,5%	spodní	7 792,-
příplatky za jiná provedení oddělovacích přírub a ochrany membrán				
<i>se spodní nerezovou pogumovanou přírubou a teflonovou ochranou membrány</i>				627,-
<i>se spodní nerezovou/PVC přírubou a teflonovou ochranou membrány</i>				969,-
<i>se spodní nerezovou/PTFE přírubou a teflonovou ochranou membrány</i>				1 818,-
<i>se spodní otevřenou přírubou DN 25/PN 25 nerez + tefl. ochrana membr.</i>				1 804,-
<i>se spodní otevřenou přírubou DN 25/PN 25 PTFE + tefl. ochrana membr.</i>				5 190,-
<i>se spodní otevřenou přírubou DN 40/PN 25 nerez + tefl. ochrana membr.</i>				1 533,-
<i>se spodní otevřenou přírubou DN 50/PN 25 nerez + tefl. ochrana membr.</i>				1 833,-
<i>se spodní otevřenou přírubou DN 65/PN 25 nerez + tefl. ochrana membr.</i>				2 502,-
<i>poteflonování jakékoliv membrány pro vakuum a manovakuum</i>				2 437,-
<i>nerezová ochrana membrány pro přetlak (ne podtlak)</i>				524,-
<i>úprava čepu tlakoměru na otvor 8mm (M20x1,5, G1/2")</i>				86,-
<i>plnění pouzdra tlakoměru glycerínem</i>	3379			242,-
<i>plnění pouzdra tlakoměru glycerínem</i>	3376			390,-




VYSÍLAČOVÉ	průměr	tř. přesnosti	připojení	cena v Kč bez DPH
03363 (do vyprodání) <i>s jednoduchým odporovým vysílačem a bronzovým B. perem</i> <i>rozsahy od 0-100 kPa až 0-10MPa</i>	160	1,6%	spodní	8 083,-
03365 (do vyprodání) <i>s dvojitým odporovým vysílačem a bronzovým B. perem</i> <i>rozsahy od 0-100 kPa až 0-10MPa</i>	160	1,6%	spodní	9 656,-
05313 CH <i>s nerezovým B. perem - celonerezový, rozsahy 0-60 kPa až 0-10</i> <i>výstup 4-20 mA</i>	160	1% (0,5%)	spodní	10 317,-
05313 CH <i>s nerezovým B. perem - celonerezový, rozsahy 0-16 MPa až 0-10</i> <i>výstup 4-20 mA</i>	160	1% (0,5%)	spodní	11 628,-
05313 CH <i>s nerezovým B. perem - celonerezový, rozsahy pro podtlak a korr.</i> <i>výstup 4-20 mA</i>	160	1% (0,5%)	spodní	11 172,-

ELEKTRONICKÉ	průměr	tř. přesnosti	připojení	cena v Kč bez DPH
DATREZ PT-201 <i>rozsah od 0-4kPa do 0-16kPa</i>	100	0,5%	zadní	19 295,-
<i>rozsah od 0-25kPa do 0-10MPa</i>			M20x1,5 (G1/2")	17 898,-
<i>rozsah od 0-16MPa do 0-100MPa</i>			M20x1,5 (G1/2")	22 686,-
Kabel UCAB 232 (přívodník USB / RS232) k DATREZ PT-201				2 041,-



PŘÍSLUŠENSTVÍ

k tlakoměrům a snímačům tlaku		cena v Kč bez DPH
korozivzdorná vložka 3523/l pro rozsahy od 4 Mpa do 40 Mpa		6 079,-
korozivzdorná vložka 3523/l pro rozsahy od 4 Mpa do 40 Mpa s PTFE vložkou		8 162,-
tlumič tlakových rázů ocelový M20x1,5/M20x1,5 (G1/2"/G1/2") přímý		390,-
tlumič tlakových rázů mosazný M20x1,5/M20x1,5 (G1/2"/G1/2") přímý		390,-
tlumič tlakových rázů nerezový M20x1,5/M20x1,5 (G1/2"/G1/2") přímý		963,-
tlumič tlakových rázů ocelový M12x1,5/M12x1,5 (G1/4"/G1/4") přímý		390,-
tlumič tlakových rázů mosazný M12x1,5/M12x1,5 (G1/4"/G1/4") přímý		390,-
tlumič tlakových rázů nerezový M12x1,5/M12x1,5 (G1/4"/G1/4") přímý		798,-
tlumič tlakových rázů nerezový M20x1,5 spirálový		1 739,-
tlumič tlakových rázů mosazný M20x1,5 spirálový		1 342,-
oddělovací vložka se spodní přírubou nerezovou - pogumovaná PN 25		3 662,-
oddělovací vložka se spodní přírubou nerezovou PN 25		3 226,-
oddělovací vložka se spodní přírubou nerezovou - PVC PN 25		4 341,-
oddělovací vložka se spodní přírubou nerezovou - PTFE PN 25		5 221,-
oddělovací vložka s redukční otevřenou přírubou DN 25/ PN 25 nerez		4 158,-
oddělovací vložka s redukční otevřenou přírubou DN 40/ PN 25 nerez		3 887,-
oddělovací vložka s redukční otevřenou přírubou DN 50/ PN 25 nerez		4 195,-
oddělovací vložka s redukční otevřenou přírubou DN 65/ PN 40 nerez		4 908,-
chladič přímý 03515/1 zinkovaná ocel		1 431,-
chladič přímý 03515/1 nerez		2 024,-
chladič spirálový 03515/2 zinkovaná ocel		1 690,-
chladič spirálový 03515/2 nerez		2 274,-
třmen k tlakoměru 03358V a 03358G		134,-
vložka s kanylou (sada 4ks)		143,-
Membránový oddělovač "F"	vnější závit G1/2"	4 070,-
	vnější závit G3/4"	4 201,-
	vnější závit G1"	4 477,-
	vnější závit G1 1/4"	5 281,-
	vnější závit G1 1/2"	5 931,-
	vnější závit G2"	6 698,-
Membránový oddělovač "M"	DN 25	3 947,-
	DN 32	4 093,-
	DN 40	4 489,-
	DN 50	4 674,-
Převlečná matice k membránovému oddělovači "M"	DN 25	296,-
	DN 32	331,-
	DN 40	345,-
	DN 50	479,-
Membránový oddělovač "C" CLAMP	DN 25, 32, 40	3 454,-
	DN 50	4 631,-
Třmen (objímka), těsnění k membránovým oddělovačům "C" CLAMP	DN 25, 32, 40	741,-
	DN 50	846,-
příplatky za nestandardní provedení		cena v Kč bez DPH
červená čára		60,-
provedení pro kyslík pr. 63 mm		83,-
provedení pro kyslík pr. 100 a 160 mm		419,-
jiný připojovací závit než je uvedeno v katalogu		234,-
atypické dělení číselníku (nevztahuje se na standardní číselníky v Pa, bar)		328,-
vyšší přesnost než je uvedeno v katalogu - po dohodě s výrobcem		319,-
tlumičí kanyla do přípoje tlakoměru		120,-
nápis na číselník dle přání zákazníka		74,-
provedení s vlečnou ručičkou		425,-
provedení pro acetylén pr. 63 mm		83,-
provedení pro acetylén pr. 100 a 160 mm		419,-
přední příruba na tlakoměr pr. 63 mm		88,-
přední příruba na tlakoměr pr. 100 a 160 mm		162,-
zadní příruba na tlakoměr pr. 100 a 160 mm		276,-
bezpečnostní lepené sklo na tlakoměr pr. 100 mm		211,-
bezpečnostní lepené sklo na tlakoměr pr. 160 mm		262,-
kalibrační protokol pro etalony 0,2%, 0,4%, 0,6%		1 140,-
kalibrační protokol pro tlakoměry 1%, 1,6%, 2,5%, 4%		801,-
zkušební osvědčení výrobce (při překalibraci)		143,-
naplnění tlakoměru silikonem pro glycerinové tlakoměry		211,-
montáž oddělovací vložky k tlakoměru pr. 100 a 160 mm a naplnění olejem		428,-



Pro kolejová vozidla	průměr	tř. přesnosti	připojení	cena v Kč bez DPH
03421-P dvojitý tlakoměr s přední přírubou	80	1,6%	2 x zadní	4 688,-
03421-S dvojitý tlakoměr s třmenem pro připevnění do panelu	80	1,6%	2 x zadní	4 688,-
03421-PO dvojitý tlakoměr s přední přírubou, s podsvícením číselníku	80	1,6%	2 x zadní	5 181,-
03421-SO dvojitý tlakoměr s třmenem pro připevnění do panelu, s podsvícením číselníku	80	1,6%	2 x zadní	5 181,-
03423-P tlakoměr s přední přírubou	80	1,6%	zadní	3 141,-
03423-S tlakoměr s třmenem pro připevnění do panelu	80	1,6%	zadní	3 141,-
03423-PO tlakoměr s přední přírubou, s podsvícením číselníku	80	1,6%	zadní	3 887,-
03423-SO tlakoměr s třmenem pro připevnění do panelu, s podsvícením číselníku	80	1,6%	zadní	3 887,-
03431-P dvojitý tlakoměr s přední přírubou	100	1,6%	2 x zadní	5 273,-
03431-S dvojitý tlakoměr s třmenem pro připevnění do panelu	100	1,6%	2 x zadní	5 273,-
03431-PO dvojitý tlakoměr s přední přírubou, s podsvícením číselníku	100	1,6%	2 x zadní	5 831,-
03431-SO dvojitý tlakoměr s třmenem pro připevnění do panelu, s podsvícením číselníku	100	1,6%	2 x zadní	5 831,-
03433-P tlakoměr s přední přírubou	100	1,6%	zadní	3 728,-
03433-S tlakoměr s třmenem pro připevnění do panelu	100	1,6%	zadní	3 728,-
03433-PO tlakoměr s přední přírubou, s podsvícením číselníku	100	1,6%	zadní	4 475,-
03433-SO tlakoměr s třmenem pro připevnění do panelu, s podsvícením číselníku	100	1,6%	zadní	4 475,-



Thermomanometry	průměr	tř. přesnosti	připojení	cena v Kč bez DPH
03801 thermomanometr se spodním přípojem G1/2"	80	1,6%	spodní	288,-
03802 thermomanometr se zadním přípojem G1/2"	80	1,6%	zadní	288,-

ZÁKLADNÍ TYPY MECHANICKÝCH TLAKOMĚŘŮ WIKA

typ	průměr, velikost	typ	průměr, velikost	typ	průměr, velikost
101.00	40	232.36	100, 160	532.54	100, 160
101.12	27	232.50	63, 100, 160	610.20	160
111.10	40, 50, 63, 80, 100, 160	233.30	63, 100, 160	611.10	50, 63
111.11	40, 50, 63	233.34	4,5"	611.13	50, 63
111.12	40, 50, 63, 80, 100	233.36	100, 160	612.11	250
111.14	63, 80	233.50	63, 100, 160	612.20	63, 100, 160
111.16	40, 50, 63	234.11	72x72, 96x96, 144x72, 144x144	614.11	72x72, 96x96, 144x144, 144x72
111.26	40, 50, 63, 80	234.11	72x72, 96x96, 144x72, 144x144	630.20	160
111.31	50	311.11	250	631.10	50, 63
112.28	80	312.20	160	632.50	63, 100, 160
113.13	40, 50, 63	331.11	250	632.51	100, 160
113.53	40, 80, 100	332.11	160	634.11	72x72, 96x96, 144x144, 144x72
116.15		332.30	160	700.01	80
130.15	1,5", 2"	332.50	160	700.02	80
131.11	40, 50, 63	333.30	160	711.11	100, 160
132.28	80	333.50	160	711.12	100, 160
211.11	250	342.11	250	712.15	100, 160
212.20	100, 160, 250	422.12	100, 160	716.05	80
213.40	63, 100	423.12	100, 160	716.11	63, 100, 160
213.41	50	432.25	1,5"	731.12	100, 160
213.53	63, 100	432.36	100, 160	732.14	100, 160
214.11	72x72, 96x96, 144x72, 144x144	432.50	100, 160	732.15	100, 160
222.30	160	432.55	100, 160	732.51	100, 160
223.30	160	432.56	100, 160	736.11	63, 100, 160
230.15	1,5", 2"	433.50	100, 160	762.14	100, 160
232.30	63, 100, 160	532.51	100, 160	A2D-30	210x140
232.34	4,5"	532.52	100, 160	A2G-10	110
232.35	63	532.53	100, 160	DPG40	100
				PG43SA	40, 63



ZÁKLADNÍ TYPY VYSÍLAČOVÝCH, KONTAKTNÍCH A ELEKTRONICKÝCH TLAKOMĚŘŮ A TLAKOVÝCH SPÍNAČŮ WIKA

typ	průměr, velikost	typ	průměr, velikost	typ	průměr, velikost
230.15 851.3	2"	DE		PGS11	40, 50, 63
432.36+8xx	100, 160	DEA		PGS21	40, 50, 63, 100, 160
432.56+8xx	100, 160	DPGS40	100	PGS23	63, 100, 160
532.53+8xx	100, 160	DPGS43	100, 160	PGS25	50
632.51+8xx	100, 160	DPGS43HP	100, 160	PGS43	100, 160
712.15	100	DPGT40	100	PGT01	40
712.15	160	DPGT43	100, 160	PGT02	40
732.15	100	DPGT43HP	100, 160	PGT10	40, 50
732.15	160	DPS40	100	PGT10 USB	50
736.51	100, 160	DW		PGT11	40, 50
891.34.1998		DW10		PGT15	50
892.34.1998		MA1		PGT21	50
A2G-15	110	MAB		PGT23	63, 100, 160
A2G-40		MAG		PGT23 UHP	63
APA		MAH		PGT43	100, 160
APA10		MW1		PGT43HP	100, 160
APGT43	100, 160	MWB		PGT63HP	100, 160
APW		MWH		PSM01	
APW10		PCA		PSM02	
BA1		PCA-HP		PSM03	
BAX		PCS		PSM04	
BWX		PCS-HP		PSM05	
DA		PGS05	40	PSM06	
DA10		PGS06	40, 50	PXA	
DC		PGS07	40, 50	PXC	
DCA		PGS10	40, 50		



ZÁKLADNÍ TYPY PŘEVODNÍKŮ TLAKU WIKA

typ	typ	typ	typ	typ	typ
A-10	E-10	IS-21-S	MHS	S-11	WU-16
AC-1	E-11	IS-3	N-10	S-20	WU-20
C-2	GCS-1	IUT-10	N-11	SA-11	WU-25
D-10	HP-2	IUT-11	O10	SCT-1	WU-26
D-10-7	IL-10	LH-10	P-30	TTF-1	WUC-10
D-11	IPT-10	LH-20	P-31	UPT-20	WUC-15
D-11-7	IPT-11	LS-10	PSA-31	UPT-21	WUC-16
D-20-9	IS-20-F	MG-1	PSD-30	UT-10	WUD-20
D-21-9	IS-20-H	MH-1	PSD-31	UT-11	WUD-25
DG-10	IS-20-S	MH-2	R-1	WU-10	WUD-26
DPT-10	IS-21-F	MHC-1	S-10	WU-15	WUR-1



Rádi Vám zpracujeme nabídku na libovolný přístroj pro měření tlaku z produkce námi zastoupeného výrobce WIKA.

TYPOVÉ OZNAČENÍ TLAKOMĚRŮ MANOMER - IDENTIFIKAČNÍ KLÍČ**MM 6 0 S / 1 1 2 / 1,6 / A**DOPLŇKOVÝ ÚDAJA - acetylen
O - kyslík
S- třmenTŘÍDA PŘESNOSTI

2,5; 1,6; 1; 0,6; 0,4; 0,25

MATERIÁL (pouzdro, plášť)2 - ocelové pouzdro, plastový průzor
4 - hliníkové pouzdro, plášť
5 - hliníkové (bakelitové) pouzdro, průzor
6 - ocelové pouzdro, plášť - bajonetový uzávěr
7 - korozivzdorné pouzdro, plášť - bajonetový uzávěrPŘÍPOJ, UPEVNĚNÍRADIÁLNÍ (SPODNÍ)1 - radiální vývod
3 - radiální vývod, přední příruba
4 - radiální vývod, zadní přírubaAXIÁLNÍ (ZADNÍ)2 - axiální vývod excentrický
5 - axiální vývod excentrický, přední příruba
6 - axiální vývod excentrický, zadní příruba
7 - axiální vývod centrický
8 - axiální vývod centrický přední příruba
9 - axiální vývod centrický, zadní přírubaDRUH MĚŘÍČÍHO ČLENE1 - kruhové pero - mosaz
2 - závitové pero - mosaz
3 - krabice - mosaz
4 - kruhové pero - korozivzdorná ocel
5 - závitové pero - korozivzdorná ocel
6 - krabice - korozivzdorná ocel
7 - oddělovací membrána - různých materiálůPOUŽITÍC - chladírenské
D - dvojitý
G - otřesuvzdorný, plněný glycerinem
H - průzor s lemem ; spona (chladírenské)
J - průzor s lemem ; spona ; převlečná matice (naftové motory)
K - vodotěsný
N - kontaktní
O - dvojitý s osvětlením
P - třída vyšší přesnosti
Q - s osvětlením
S - standard
T - technické plyny, bezpečnostní pojistka
U - s unášeným ukazatelem
Y - průzor s otvory (pracovní stroje)
Z - průzor s lemem ; spona ; třmen (zdravotnická technika)JMENOVIČNÁ VELIKOST

40; 60; 80; 100; 160; 250

DRUH VÝROBKU

MM – Tlakoměr – výrobek firmy Manomer SK a.s.

MI – Tlakoměr – výrobek dovozový – import pro Manomer SK a.s.

Ceny uvedené v ceníku jsou vždy pro konkrétní tlakové rozsahy uvedené u typu tlakoměru.
Většinu tlakoměrů lze objednat ve všech následujících tlakových rozsazích (pro konkrétní cenu nás popt)**nízkotlak (princip měření krabicová membrána)**-40..0 kPa, -25..0 kPa, -16..0 kPa, -10..0 kPa, -6..0 kPa, -4..0 kPa, -2,5..0 kPa jakož i manovakuometry
0..2,5 kPa, 0..4 kPa, 0..6 kPa, 0..10 kPa, 0..16 kPa, 0..25 kPa, 0..40 kPa**středotlak (princip měření bourdonovo pero)**-100..0 kPa, -60..0 kPa, -100..60 kPa, -100..150 kPa, -100..300 kPa, -100..500 kPa, -100..900 kPa, -0,1..1,5 MPa, -0,1..2,4 MPa
0-60 kPa, 0-100 kPa, 0-160 kPa, 0-250 kPa, 0-400 kPa, 0-600 kPa, 0-1 MPa, 0-1,6 MPa, 0-2,5 MPa, 0-4 MPa, 0-6 MPa, 0-10 MPa**vysokotlak (princip měření bourdonovo pero)**

0-16 MPa, 0-25 MPa, 0-40 MPa, 0-60 MPa, 0-100 MPa

Typové označení	přípoj, závit	tlakové rozsahy	cena v Kč bez DPH
standardní tlakoměry s bourdonovým perem			
MM 40 S/112/1,6	spodní přípoj M10x1, G1/8	od 60 kPa - do 6 MPa	396,-
MM 40 S/172/1,6	zadní přípoj M10x1, G1/8	od 60 kPa - do 6 MPa	396,-
MM 60 S/112/1,6	spodní přípoj M12x1,5, G1/4	od 60 kPa - do 6 MPa	308,-
MM 60 S/212/1,6	spodní přípoj M12x1,5, G1/4	10 MPa - do 25 MPa	308,-
MM 60 S/172/1,6	zadní přípoj M12x1,5, G1/4	od 60 kPa - do 6 MPa	308,-
MM 60 S/272/1,6	zadní přípoj M12x1,5, G1/4	10 MPa - do 25 MPa	319,-
MM 100 S/117/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 10 MPa	572,-
MM 100 S/217/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 16 MPa - do 100 MPa	1 089,-
MM 160 S/117/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 10 MPa	1 034,-
MM 160 S/217/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 16 MPa - do 100 MPa	1 738,-
příplatky:			
přesnost 1% (pr. 100 mm, pr. 160 mm)			286,-
kalibrační list pro 1,6%			88,-
červená čára			55,-
provedení kyslík			88,-
změna v provedení číselníku			extra
jiné parametry po dohodě s výrobcem			extra
MI 40 S/173/1,6	zadní přípoj G1/8	160kPa,400kPa,600kPa,1MPa	121,-
MI 63 S/113/1,6	spodní přípoj M12x1,5, G1/4	od 100 kPa - do 6 MPa	143,-
MI 63 S/173/1,6	zadní přípoj M12x1,5, G1/4	od 100 kPa - do 6 MPa	154,-
MI 100 S/113/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 100 kPa - do 6 MPa	286,-
MI 100 S/173/1,6	zadní přípoj M20x1,5, G1/2	od 100 kPa - do 2,5 MPa	319,-
MI 150 S/113/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 100 kPa - do 6 MPa	627,-
tlakoměry pro technické plyny			
MM 60 T/112/2,5	spodní přípoj, M12x1,5, G 1/4	do 6 MPa	209,-
MM 60 T/212/2,5	spodní přípoj, M12x1,5, G 1/4	do 31,5 MPa	220,-
MI 63 T/113/2,5	spodní přípoj, M 12x1,5	250kPa,1,6MPa,4MPa,31,5MPa	220,-
nizkotlaké membránové tlakoměry			
MM 60 K/317/1,6	spodní přípoj M12x1,5, G1/4	od 4 kPa - do 40 kPa	1 177,-
MM 60 K/377/1,6	zadní přípoj M12x1,5, G1/4	od 4 kPa - do 40 kPa	1 177,-
MM 100 S/317/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 4 kPa - do 40 kPa	1 232,-
MM 160 S/311/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 4 kPa - do 40 kPa	1 078,-
MM 160 S/317/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 4 kPa - do 40 kPa	1 243,-
MM 160 S/317/1	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 4 kPa - do 40 kPa	2 552,-
MM 160 S/317/4	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	-150-0-250 Pa, 0-400 Pa	1 210,-
nizkotlaké membránové tlakoměry - celonerezové			
MM 100 S/617/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 4 kPa - do 40 kPa	5 082,-
MM 160 S/617/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 4 kPa - do 40 kPa	5 687,-
diferenční tlakoměry - duplex			
MM 100 D/116/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 0 do 10 MPa	2 486,-
MM 160 D/146/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 0 do 10 MPa	2 860,-
průmyslové tlakoměry se zvýšeným krytím			
MM 60 K/117/1,6	spodní přípoj M12x1,5, G1/4	od 60 kPa - do 6 MPa	561,-
MM 60 K/217/1,6	spodní přípoj M12x1,5, G1/4	od 10 MPa do 60 MPa	715,-
MM 60 K/177/1,6	zadní přípoj M12x1,5, G1/4	od 60 kPa - do 6 MPa	638,-
MM 60 K/187/1,6	zadní přípoj, přední příruba	od 60 kPa - do 6 MPa	737,-
MM 60 K/277/1,6	zadní přípoj M12x1,5 G1/4	od 10 MPa - do 60 MPa	737,-
MM 60 K/287/1,6	zadní přípoj, přední příruba	od 10 MPa - do 60 MPa	836,-
MM 100 K/117/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 6 MPa	1 034,-
MM 100 K/147/1,6	spodní přípoj, zadní příruba	od 60 kPa - do 10 MPa	1 287,-
MM 100 K/217/1,6	spodní přípoj, M20x1,5, G1/2	od 10 MPa do 100 MPa	1 364,-
MM 100 K/247/1,6	spodní přípoj, zadní příruba	od 10 MPa do 100 MPa	1 617,-
MM 100 K/127/1,6	zadní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 10 MPa	1 903,-
MM 100 K/157/1,6	zadní přípoj, přední příruba	od 60 kPa - do 10 MPa	2 156,-
MM 100 K/227/1,6	zadní přípoj, M20x1,5, G1/2	od 16 MPa do 100 MPa	2 013,-
MM 100 K/257/1,6	zadní přípoj, přední příruba	od 16 MPa do 100 MPa	2 255,-
MM 160 K/117/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 10 MPa	1 573,-
MM 160 K/147/1,6	spodní přípoj, zadní příruba	od 60 kPa - do 10 MPa	1 859,-
MM 160 K/217/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 16 MPa do 100 MPa	2 002,-
MM 160 K/247/1,6	spodní přípoj, zadní příruba	od 16 MPa do 100 MPa	2 288,-
MM 160 K/127/1,6	zadní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 10 MPa	2 156,-
MM 160 K/157/1,6	zadní přípoj, přední příruba	od 60 kPa - do 10 MPa	2 453,-
MM 160 K/227/1,6	zadní přípoj M20x1,5, G1/2	od 16 MPa - do 100 MPa	2 398,-
MM 160 K/257/1,6	zadní přípoj, přední příruba	od 16 MPa do 100 MPa	2 684,-
příplatky:			
přesnost 1% (pr. 100 mm, pr. 160 mm)			286,-
kalibrační list pro 1,6%			88,-
červená čára na číselníku			55,-
provedení kyslík			88,-
změna v provedení číselníku			extra
jiné parametry po dohodě s výrobcem			extra



Typové označení	přípoj, závit	tlakové rozsahy	cena v Kč bez DPH
průmyslové glycerinové tlakoměry			
MM 60 G/117/1,6	spodní přípoj M12x1,5, G1/4	od 60 kPa - do 6 MPa	594,-
MM 60 G/217/1,6	spodní přípoj M12x1,5, G1/4	od 10 MPa - do 60 MPa	748,-
MM 60 G/177/1,6	zadní přípoj M12x1,5, G1/4	od 60 kPa - do 6 MPa	671,-
MM 60 G/187/1,6	zadní přípoj, přední příruba	od 60 kPa - do 6 MPa	781,-
MM 60 G/277/1,6	zadní přípoj M12x1,5, G1/4	od 10 MPa - do 60 MPa	770,-
MM 60 G/287/1,6	zadní přípoj, přední příruba	od 10 MPa - do 60 MPa	880,-
MM 100 G/117/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 6 MPa	1 144,-
MM 100 G/147/1,6	spodní přípoj, zadní příruba	od 60 kPa - do 6 MPa	1 387,-
MM 100 G/217/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 10 MPa - do 100 MPa	1 474,-
MM 100 G/247/1,6	spodní přípoj zadní příruba	od 10 MPa - do 100 MPa	1 397,-
MM 100 G/127/1,6	zadní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 10 MPa	2 013,-
MM 100 G/157/1,6	zadní přípoj, přední příruba	od 60 kPa - do 10 MPa	2 266,-
MM 100 G/227/1,6	zadní přípoj M20x1,5, G1/2	od 16 MPa - do 100 MPa	2 123,-
MM 100 G/257/1,6	zadní přípoj, přední příruba	od 16 MPa - do 100 MPa	2 365,-
MM 160 G/117/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 10 MPa	1 837,-
MM 160 G/147/1,6	spodní přípoj, zadní příruba	od 60 kPa - do 10 MPa	2 156,-
MM 160 G/217/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 16 MPa - do 100 MPa	2 299,-
MM 160 G/247/1,6	spodní přípoj, zadní příruba	od 16 MPa - do 100 MPa	2 585,-
MM 160 G/127/1,6	zadní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 10 MPa	2 486,-
MM 160 G/157/1,6	zadní přípoj, přední příruba	od 60 kPa - do 10 MPa	2 772,-
MM 160 G/227/1,6	zadní přípoj M20x1,5, G1/2	od 16 MPa - do 100 MPa	2 695,-
MM 160 G/257/1,6	zadní přípoj, přední příruba	od 16 MPa - do 100 MPa	2 981,-
MI 63 G/117/1,6	spodní přípoj G1/4	od 1 bar - do 400 bar	429,-
MI 63 G/177/1,6	zadní přípoj G1/4	od 1 bar - do 250 bar	429,-
MI 100 G/117/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 100 kPa - do 25 MPa	1 144,-
příplatky:	viz níže		
celonerezové tlakoměry			
MM 60 K/417/1,6	spodní přípoj M12x1,5, G1/4	od 60 kPa - do 6 MPa	891,-
MM 60 K/517/1,6	spodní přípoj M12x1,5, G1/4	od 10 MPa - do 60 MPa	880,-
MM 60 K/477/1,6	zadní přípoj M12x1,5, G1/4	od 60 kPa - do 6 MPa	847,-
MM 60 K/487/1,6	zadní přípoj, přední příruba	od 60 kPa - do 6 MPa	957,-
MM 60 K/577/1,6	zadní přípoj M12x1,5, G1/4	od 10 MPa - do 60 MPa	880,-
MM 60 K/587/1,6	zadní přípoj, přední příruba	od 10 MPa - do 60 MPa	990,-
MM 100 K/417/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 6 MPa	2 002,-
MM 100 K/447/1,6	spodní přípoj, zadní příruba	od 60 kPa - do 6 MPa	2 255,-
MM 100 K/517/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 10 MPa - do 100 MPa	2 156,-
MM 100 K/547/1,6	spodní přípoj, zadní příruba	od 10 MPa - do 100 MPa	2 409,-
MM 100 K/427/1,6	zadní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 10 MPa	2 574,-
MM 100 K/457/1,6	zadní přípoj, přední příruba	od 60 kPa - do 10 MPa	2 817,-
MM 100 K/527/1,6	zadní přípoj M20x1,5, G1/2	od 16 MPa - do 100 MPa	2 772,-
MM 100 K/557/1,6	zadní přípoj, přední příruba	od 16 MPa - do 100 MPa	3 025,-
MM 160 K/417/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 10 MPa	2 750,-
MM 160 K/447/1,6	spodní přípoj, zadní příruba	od 60 kPa - do 10 MPa	3 036,-
MM 160 K/517/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 16 MPa - do 100 MPa	2 926,-
MM 160 K/547/1,6	spodní přípoj, zadní příruba	od 16 MPa - do 100 MPa	3 223,-
MM 160 K/427/1,6	zadní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 10 MPa	2 970,-
MM 160 K/457/1,6	zadní přípoj, přední příruba	od 60 kPa - do 10 MPa	3 256,-
MM 160 K/527/1,6	zadní přípoj M20x1,5, G1/2	od 16 MPa - do 100 MPa	3 190,-
MM 160 K/557/1,6	zadní přípoj, přední příruba	od 16 MPa - do 100 MPa	3 476,-
příplatky:	viz níže		
celonerezové glycerinové tlakoměry			
MM 60 G/417/1,6	spodní přípoj M12x1,5, G1/4	od 60 kPa - do 6 MPa	924,-
MM 60 G/517/1,6	spodní přípoj M12x1,5, G1/4	od 10 MPa - do 60 MPa	913,-
MM 60 G/477/1,6	zadní přípoj M12x1,5, G1/4	od 60 kPa - do 6 MPa	880,-
MM 60 G/487/1,6	zadní přípoj, přední příruba	od 60 kPa - do 6 MPa	990,-
MM 60 G/577/1,6	zadní přípoj M12x1,5, G1/4	od 10 MPa - do 60 MPa	913,-
MM 60 G/587/1,6	zadní přípoj, přední příruba	od 10 MPa - do 60 MPa	1 023,-
MM 100 G/417/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 6 MPa	2 112,-
MM 100 G/447/1,6	spodní přípoj, zadní příruba	od 60 kPa - do 6 MPa	2 365,-
MM 100 G/517/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 10 MPa - do 100 MPa	2 266,-
MM 100 G/547/1,6	spodní přípoj, zadní příruba	od 10 MPa - do 100 MPa	2 519,-
MM 100 G/427/1,6	zadní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 10 MPa	2 684,-
MM 100 G/457/1,6	zadní přípoj, přední příruba	od 60 kPa - do 10 MPa	2 927,-
MM 100 G/527/1,6	zadní přípoj M20x1,5, G1/2	od 16 MPa - do 100 MPa	2 882,-
MM 100 G/557/1,6	zadní přípoj, přední příruba	od 16 MPa - do 100 MPa	3 135,-
MM 160 G/417/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 10 MPa	3 036,-
MM 160 G/447/1,6	spodní přípoj, zadní příruba	od 60 kPa - do 10 MPa	3 322,-
MM 160 G/517/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 16 MPa - do 100 MPa	3 212,-
MM 160 G/547/1,6	spodní přípoj, zadní příruba	od 16 MPa - do 100 MPa	3 509,-
MM 160 G/427/1,6	zadní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 10 MPa	3 256,-
MM 160 G/457/1,6	zadní přípoj, přední příruba	od 60 kPa - do 10 MPa	3 542,-
MM 160 G/527/1,6	zadní přípoj M20x1,5, G1/2	od 16 MPa - do 100 MPa	3 476,-
MM 160 G/557/1,6	zadní přípoj, přední příruba	od 16 MPa - do 100 MPa	3 762,-
příplatky:			
přesnost 1% (pr. 100 mm, pr. 160 mm)			286,-
kalibrační list pro 1,6%			88,-
červená čára na číselníku			55,-
provedení kyslík			88,-
změna v provedení číselníku			extra
jiné parametry po dohodě s výrobcem			extra



Typové označení	přípoj, závit	tlakové rozsahy	cena v Kč bez DPH
kontrolní a etalonové tlakoměry			
MM 160 K/117/0,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 10 MPa	3 531,-
MM 160 K/217/0,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 16 MPa - do 100 MPa	6 952,-
MM 160 K/417/0,6 celonerez.	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 10 MPa	9 746,-
MM 160 K/517/0,6 celonerez.	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 16 MPa - do 100 MPa	13 299,-
MM160 K/117/0,4	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 10 MPa	7 579,-
kontaktní tlakoměry			
MM 100 N/117/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 6 MPa	5 654,-
MM 100 N/217/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 10 MPa - do 100 MPa	6 677,-
MM 160 N/117/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 10 MPa	6 435,-
MM 160 N/217/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 16 MPa - do 100 MPa	7 084,-
MM 160 N/417/1,6 celonerez.	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 2,5 MPa	7 854,-
MM 160 N/517/1,6 celonerez.	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 2,5 MPa	8 635,-
průmyslové tlakoměry s oddělovací membránou			
MM 100 K/717/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 2,5 MPa	4 268,-
MM 100 G/717/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 2,5 MPa	4 686,-
MM 100 S/717/2,5	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 2,5 MPa	2 574,-
MM 160 K/717/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 2,5 MPa	5 346,-
MM 160 G/717/1,6	spodní přípoj M20x1,5, G1/2	od 60 kPa - do 2,5 MPa	6 061,-
příplatky:			
červená číara			55,-
kalibrační list pro 1,6%			88,-
oddělovací membrána 1.4571			231,-
oddělovací membrána PTFE			176,-
oddělovací membrána PTFE -vakuum			869,-
spodní příruba 1.4571			462,-
spodní příruba PTFE			1 232,-
spodní příruba CORROCOAT			704,-
spodní příruba M65x1,5			1 452,-
otevřená spodní příruba nerezová DN25PN25 EN 1092-1/B (1.4571)			2 871,-
otevřená spodní příruba nerezová DN50PN25 EN 1092-1/B (1.4571)			2 552,-
otevřená spodní příruba nerezová DN65PN25 EN 1092-1/B (1.4571)			3 432,-
spodní příruba CLAMP			extra
spodní příruba - převlečná matice			extra
oddělovací vložka na vyšší tlaky od 4 do 40 MPa			extra
tlakoměry pro kolejová vozidla			
MM 60 O/155/2,5	dvojitý s osvětlením	zadní přípoj M12x1,5, G1/4	3 322,-
MM 80 S/155/1,6	jednoduchý	zadní přípoj M12x1,5, G1/4	3 322,-
MM 80 Q/155/1,6	jednoduchý s osvětlením	zadní přípoj M12x1,5, G1/4	4 114,-
MM 80 D/155/1,6	dvojitý	zadní přípoj M12x1,5, G1/4	4 961,-
MM 80 O/155/1,6	dvojitý s osvětlením	zadní přípoj M12x1,5, G1/4	5 478,-
MM 100 Q/155/1,6	jednoduchý s osvětlením	zadní přípoj M20x1,5, G1/2	3 630,-
MM 100 G/155/1,6	jednoduchý glycerinový	zadní přípoj M20x1,5, G1/2	3 234,-
MM 100 O/155/1,6	dvojitý s osvětlením	zadní přípoj M20x1,5, G1/2	6 160,-
termomanometry			
Termomanomer 80	0-10 bar 0-150 °C	zadní	275,-
Termomanomer 80	0-10 bar 0-150 °C	spodní	385,-

